

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
電気ボイラー(ELB 2P40A) 単独取付

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ
30A
BC-2NA


オール電化対応住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53-1HEC	100A	GBU-103-1HKC
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB3G4



パールテクト(扉付)



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	③	MAG34062IB3G4	57,700	320	517	118	60	E-155 [4]
	50				③	MAG35062IB3G4	57,700					
	60				③	MAG36062IB3G4	57,700					
10+2	40	8	1	1	③	MAG34102IB3G4	67,300	320	551	118	60	E-155 [5]
	50				③	MAG35102IB3G4	67,300					
	60				③	MAG36102IB3G4	67,300					
14+2	40	10	3	1	③	MAG34142IB3G4	77,000	320	619	118	60	E-155 [6]
	50				③	MAG35142IB3G4	77,000					
	60				③	MAG36142IB3G4	77,000					
	75				③	MAG37142IB3G4	84,100					
18+2	50	14	3	1	③	MAG35182IB3G4	87,100	320	619	118	60	E-155 [6]
	60				③	MAG36182IB3G4	87,100					
	75				③	MAG37182IB3G4	94,400				100	
	100				③	MAG310182IB3G4	107,500					
22+2	50	16	5	1	③	MAG35222IB3G4	96,700	320	687	118	60	E-156 [7]
	60				③	MAG36222IB3G4	96,700					
	75				③	MAG37222IB3G4	103,800				100	
	100				③	MAG310222IB3G4	117,200					
26+2	60	20	5	1	③	MAG36262IB3G4	105,500	320	687	118	60	E-156 [7]
	75				③	MAG37262IB3G4	112,400					
	100				③	MAG310262IB3G4	125,900					
30+2	60	24	5	1	③	MAG36302IB3G4	113,200	320	789	118	60	E-156 [8]
	75				③	MAG37302IB3G4	120,500					
	100				③	MAG310302IB3G4	133,800					
34+2	75	28	5	1	③	MAG37342IB3G4	128,900	320	789	118	100	E-156 [8]
	100				③	MAG310342IB3G4	142,000					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
(注1)電気ボイラー用漏電遮断器(GB-52EC)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

E
スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E・V・H・V回路付
官公庁対応
主幹分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
受注品
リミッタースペース付