

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

20A
30A
40A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

蓄熱または電気ボイラー用
ブレーカ取付スペース付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	60A	GBU-63-1HEC	
主幹			

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A) BC-2NA(2P2E30A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)
	B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB2P



パールテクト(扉付)



蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 175 × 75 × 64

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
					納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
10+2	1φ3W TB 20A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A	スペース (P)	③	MAG36102IB2P	51,200	320	551	118	E-155 5
					③	MAG36102IB3P	51,800				
					③	MAG36102IB4P	54,700				
14+2	1φ3W TB 30A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A	スペース (P)	③	MAG36142IB2P	62,000	320	619	118	E-155 6
					③	MAG36142IB3P	62,600				
					③	MAG36142IB4P	65,500				
18+2	1φ3W TB 40A 200V	ELB 3P2E 60A	20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A	スペース (P)	③	MAG36182IB2P	68,600	320	619	118	E-155 6
					③	MAG36182IB3P	69,200				
					③	MAG36182IB4P	72,100				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

E

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ露

オプション

資料

外形寸法図

受注品
リミッタースペース付



エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

20A
30A
40A

オール電化対応住宅用分電盤


扉付

蓄熱または電気ボイラー用
ブレーカ取付スペース付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
					納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
22+2		ELB 3P2E 60A		スペース (P)	③	MAG36222IB2P	77,000	320	687	118	E-156 ⑦
					③	MAG36222IB3P	77,600				
					③	MAG36222IB4P	80,500				
26+2		ELB 3P2E 60A		スペース (P)	③	MAG36262IB2P	86,600	320	687	118	E-156 ⑦
					③	MAG36262IB3P	87,200				
					③	MAG36262IB4P	90,100				

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量150A 定格適合電線38mm²
- 付属機器取付スペース(P)寸法(蓄熱暖房器または電気ボイラー取付スペース)



電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA