

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

20A
30A
40A

オール電化対応住宅用分電盤

扉付

蓄熱または電気ボイラー用
ブレーカ取付スペース付


露出・半埋込形兼用
プラスチック製

■単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	60A	GBU-63-1HEC	
主幹			

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A) BC-2NA(2P2E30A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)
	B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2



MALG-IB-P



パールテクト(扉付)



蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 175×75×64

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	リミッター スペース	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
						納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
10+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	スペース (P)	●	MALG36102IB2P	64,900	320	687	118	E-156 7
						●	MALG36102IB3P	65,500				
						●	MALG36102IB4P	68,400				
14+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	スペース (P)	●	MALG36142IB2P	74,500	320	687	118	E-156 7
						●	MALG36142IB3P	75,100				
						●	MALG36142IB4P	78,000				
18+2	1φ3W TB 30A 200V	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A	20A 20A 20A 20A 20A 30A 200V IH	スペース (P)	●	MALG36182IB2P	84,100	320	789	118	E-156 8
						●	MALG36182IB3P	84,700				
						●	MALG36182IB4P	87,600				

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

エコキュートまたは
温水器

IH 蓄熱 または
電気ボイラー

受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器または電気ボイラー(スペース)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

20A
30A
40A

扉付

蓄熱または電気ボイラー用
ブレーカ取付スペース付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製


単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	60A	GBU-63-1HEC	

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)

エコキュート または 温水器用	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)
	B-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペース寸法



MALG-IB-P




パールテクト(扉付)

蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付 175×75×64

分岐回路数 +予備回路数	エコキュート または 電気温水器	リミッター スペース	主幹	電灯回路	蓄熱または 電気ボイラー	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			
						納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	外形 寸法 図
22+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース リミッター電線同梱	ELB 3P2E 60A	20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース (P)	●	MALG36222IB2P	91,700	320	789	118	E-156 [8]
						●	MALG36222IB3P	92,300				
						●	MALG36222IB4P	95,200				
26+2	1φ3W TB 20A 200V	リミッター スペース リミッター電線同梱	ELB 3P2E 60A	20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 20A 2E 30A 200V IH	スペース (P)	●	MALG36262IB2P	100,900	320	789	118	E-156 [8]
						●	MALG36262IB3P	101,500				
						●	MALG36262IB4P	104,400				

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量150A 定格適合電線38mm²
- 付属機器取付スペース(P)寸法(蓄熱暖房器または電気ボイラー取付スペース)



電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA