

標準分電盤

下部スペース付電灯分電盤(分岐：パールテクトプレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット

オプション価格


資料

LTG-T-K5 LTB-T-K5

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトプレーカ(2P20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×230×85	6+0	LTG05T06K5	89,400	LTB05T06K5	81,300	4	2			◎	
		12+0	LTG05T12K5	102,800	LTB05T12K5	94,800	10	2	1100	400	120	◎
		24+0	LTG05T24K5	130,900	LTB05T24K5	122,900	20	4	1200	400	120	◎
		36+0	LTG05T36K5	159,600	LTB05T36K5	151,600	30	6	1300	400	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×230×85	12+0	LTG10T12K5	133,600	LTB10T12K5	113,900	10	2	1200	400	120	◎
		24+0	LTG10T24K5	162,700	LTB10T24K5	142,600	20	4	1300	400	120	◎
		36+0	LTG10T36K5	191,500	LTB10T36K5	171,500	30	6	1500	400	120	④
		48+0	LTG10T48K5A	221,200	LTB10T48K5A	201,300	42	6	1600	500	160	④
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×230×85	60+0	LTG10T60K5	251,000	LTB10T60K5	231,100	54	6	1800	500	160	④
		24+0	LTG15T24K5	173,400	LTB15T24K5	153,500	20	4	1300	400	120	◎
		36+0	LTG15T36K5	202,300	LTB15T36K5	182,300	30	6	1500	400	120	④
		48+0	LTG15T48K5A	232,200	LTB15T48K5A	212,100	42	6	1600	500	160	④
200 (175, 225)	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	60+0	LTG15T60K5	261,900	LTB15T60K5	242,100	54	6	1800	500	160	④
		24+0	LTG20T24K5	243,900	LTB20T24K5	206,100	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG20T36K5	272,800	LTB20T36K5	235,000	30	6	1600	500	160	④
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	48+0	LTG20T48K5	302,800	LTB20T48K5	264,800	42	6	1700	500	160	④
		24+0	LTG25T24K5	252,700	LTB25T24K5	218,300	20	4	1400	500	160	◎
		36+0	LTG25T36K5	281,200	LTB25T36K5	248,000	30	6	1600	500	160	④
		48+0	LTG25T48K5	312,100	LTB25T48K5	277,600	42	6	1700	500	160	④

- 下部スペースのフカサは、木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 分岐のプレーカは100V配線です。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA