

自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐：パールテクトブレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パーツ

オプション価格

資料


分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



LTG-T-TMH
LTB-T-TMH

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 自動点滅回路付 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	自動点滅回路 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分			
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	ワカサ	
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	6+0	LTG05T06TMH	116,000	LTB05T06TMH	108,000	4	2				④
		12+0	LTG05T12TMH	129,700	LTB05T12TMH	121,500	10	2	600	400	120	④
		24+0	LTG05T24TMH	157,800	LTB05T24TMH	152,500	20	4	700	400	120	④
		36+0	LTG05T36TMH	186,600	LTB05T36TMH	180,600	30	6	800	400	120	④
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG10T12TMH	160,900	LTB10T12TMH	140,700	10	2	700	400	120	④
		24+0	LTG10T24TMH	189,600	LTB10T24TMH	169,300	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG10T36TMH	218,600	LTB10T36TMH	198,700	30	6	1000	400	120	④
		48+0	LTG10T48TMH	248,800	LTB10T48TMH	228,700	42	6	1100	500	160	④
		60+0	LTG10T60TMH	278,600	LTB10T60TMH	258,700	54	6	1300	500	160	④
150	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG15T24TMH	200,300	LTB15T24TMH	180,300	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG15T36TMH	229,700	LTB15T36TMH	209,500	30	6	1000	400	120	④
		48+0	LTG15T48TMH	259,600	LTB15T48TMH	239,600	42	6	1100	500	160	④
		60+0	LTG15T60TMH	289,700	LTB15T60TMH	269,700	54	6	1300	500	160	④
200 (175, 225)	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG20T24TMH	271,500	LTB20T24TMH	233,700	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG20T36TMH	300,900	LTB20T36TMH	262,800	30	6	1100	500	160	④
		48+0	LTG20T48TMH	330,800	LTB20T48TMH	293,100	42	6	1200	500	160	④
		60+0	LTG20T60TMH	361,300	LTB20T60TMH	323,500	54	6	1400	500	160	④
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG25T24TMH	281,200	LTB25T24TMH	245,600	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG25T36TMH	310,800	LTB25T36TMH	275,200	30	6	1100	500	160	④
		48+0	LTG25T48TMH	340,500	LTB25T48TMH	304,900	42	6	1200	500	160	④
		60+0	LTG25T60TMH	371,400	LTB25T60TMH	336,900	54	6	1400	500	160	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)
- 電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×1(HC10)
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA