


**LTG-T-T1M1H**  
**LTB-T-T1M1H**

保護等級 IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| キャビネット   | スチール製                 |
| キャビネット板厚 | 1.6mm                 |
| ハンドル     | 平面ハンドル                |
| 塗装色      | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースネジ    | M8×12(緑頭)             |



**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付 タイムスイッチ付

| 主幹 (A)                           | スペース寸法<br>タテ×コ×カサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+<br>予備回路数 | 主幹：漏電遮断器      |               | 主幹：配線用遮断器     |               | 分岐内容    |      |      | 納期区分 |     |     |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|------|------|-----|-----|
|                                  |                           |                     | ご注文品番(型式)     | 標準価格<br>(円)   | ご注文品番(型式)     | 標準価格<br>(円)   | 2P1E    | 2P2E | タテ   |      | ココ  | フカサ |
| 協約形<br>KC<br>50<br>(60)          | 送りスペース<br>160×90×67       | 6+0                 | LTG05T06T1M1H | 137,800       | LTB05T06T1M1H | 129,800       | 4       | 2    |      |      |     | ⑤   |
|                                  |                           | 12+0                | LTG05T12T1M1H | 151,300       | LTB05T12T1M1H | 143,000       | 10      | 2    | 900  | 400  | 120 | ⑤   |
|                                  |                           | 24+0                | LTG05T24T1M1H | 179,300       | LTB05T24T1M1H | 174,000       | 20      | 4    | 1000 | 400  | 120 | ⑤   |
|                                  |                           | 36+0                | LTG05T36T1M1H | 208,100       | LTB05T36T1M1H | 202,100       | 30      | 6    | 1100 | 400  | 120 | ⑤   |
| 経済形<br>EC<br>100<br>(75,<br>125) | 送りスペース<br>160×90×67       | 12+0                | LTG10T12T1M1H | 182,400       | LTB10T12T1M1H | 162,600       | 10      | 2    | 1000 | 400  | 120 | ⑤   |
|                                  |                           | 24+0                | LTG10T24T1M1H | 211,300       | LTB10T24T1M1H | 191,100       | 20      | 4    | 1100 | 400  | 120 | ⑤   |
|                                  |                           | 36+0                | LTG10T36T1M1H | 240,300       | LTB10T36T1M1H | 220,400       | 30      | 6    | 1300 | 400  | 120 | ⑤   |
|                                  | 送りスペース<br>160×90×91       | 48+0                | LTG10T48T1M1H | 270,500       | LTB10T48T1M1H | 250,500       | 42      | 6    | 1400 | 500  | 160 | ⑤   |
| 60+0                             |                           | LTG10T60T1M1H       | 300,400       | LTB10T60T1M1H | 280,400       | 54            | 6       | 1600 | 500  | 160  | ⑤   |     |
| 150                              |                           | 送りスペース<br>160×90×67 | 24+0          | LTG15T24T1M1H | 222,100       | LTB15T24T1M1H | 202,000 | 20   | 4    | 1100 | 400 | 120 |
|                                  | 36+0                      |                     | LTG15T36T1M1H | 251,400       | LTB15T36T1M1H | 231,100       | 30      | 6    | 1300 | 400  | 120 | ⑤   |
|                                  | 送りスペース<br>160×90×91       | 48+0                | LTG15T48T1M1H | 281,400       | LTB15T48T1M1H | 261,300       | 42      | 6    | 1400 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 60+0                | LTG15T60T1M1H | 311,400       | LTB15T60T1M1H | 291,400       | 54      | 6    | 1600 | 500  | 160 | ⑤   |
| 200<br>(175,<br>225)             | 送りスペース<br>200×100×91      | 24+0                | LTG20T24T1M1H | 293,500       | LTB20T24T1M1H | 255,200       | 20      | 4    | 1200 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 36+0                | LTG20T36T1M1H | 322,800       | LTB20T36T1M1H | 284,300       | 30      | 6    | 1400 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 48+0                | LTG20T48T1M1H | 352,800       | LTB20T48T1M1H | 314,500       | 42      | 6    | 1500 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 60+0                | LTG20T60T1M1H | 383,000       | LTB20T60T1M1H | 345,300       | 54      | 6    | 1700 | 500  | 160 | ⑤   |
| (注1)<br>250                      | 送りスペース<br>200×100×91      | 24+0                | LTG25T24T1M1H | 301,300       | LTB25T24T1M1H | 267,000       | 20      | 4    | 1200 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 36+0                | LTG25T36T1M1H | 331,000       | LTB25T36T1M1H | 296,600       | 30      | 6    | 1400 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 48+0                | LTG25T48T1M1H | 363,000       | LTB25T48T1M1H | 327,400       | 42      | 6    | 1500 | 500  | 160 | ⑤   |
|                                  |                           | 60+0                | LTG25T60T1M1H | 392,700       | LTB25T60T1M1H | 359,500       | 54      | 6    | 1700 | 500  | 160 | ⑤   |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)
- 電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×1(HC10)
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様                  | 型式          | 外形寸法(mm)   |
|---------------------|-------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A       | GBU-53-1KC  | 98×75×80   |
| 3P2E 60AF 60A       | GBU-63-1KC  | //         |
| 3P2E 125AF 75~125A  | GBU-123-1EC | 130×75×80  |
| 3P2E 150AF 150A     | GBU-153-1EC | //         |
| 3P2E 225AF 175~225A | GBU-223-1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A     | GBU-253-1EA | //         |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様                  | 型式         | 外形寸法(mm)   |
|---------------------|------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A       | BU-53-1KC  | 98×75×80   |
| 3P2E 60AF 60A       | BU-63-1KC  | //         |
| 3P2E 125AF 75~125A  | BU-123-1EC | 130×75×80  |
| 3P2E 150AF 150A     | BU-153-1EC | //         |
| 3P2E 225AF 175~225A | BU-223-1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A     | BU-253-1EA | //         |

納期区分

| 納期区分 | 納期           |
|------|--------------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷       |
|      | ○ 翌日出荷       |
| 標準品B | ④ 受注後4営業日以内  |
|      | ⑤ 受注後5営業日以内  |
| 標準品  | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 受注品  | ● 別途ご相談      |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

|         |               |
|---------|---------------|
| ~60A    | 30mA          |
| 75~250A | 100/200/500mA |

この価格には消費税は含まれておりません。

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット

オプション価格

資料