

電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート

オプション価格


資料

LTG-A LTB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カガ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	10+0	LTG05A10	98,300	LTB05A10	90,800	600	500	120	◎
		16+2	LTG05A162	114,400	LTB05A162	106,800	700	500	120	◎
		24+0	LTG05A24	136,500	LTB05A24	128,100	800	500	120	◎
		30+0	LTG05A30	151,800	LTB05A30	144,700	900	500	120	◎
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG10A18B	151,800	LTB10A18B	141,200	800	500	120	◎
		24+0	LTG10A24B	169,700	LTB10A24B	158,900	900	500	120	◎
		30+0	LTG10A30B	186,300	LTB10A30B	176,800	1000	500	120	◎
		40+2	LTG10A402B	215,900	LTB10A402B	206,400	1100	500	120	◎
150	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG15A18B	169,700	LTB15A18B	154,200	800	500	120	◎
		24+0	LTG15A24B	185,000	LTB15A24B	169,700	900	500	120	◎
		30+0	LTG15A30B	202,900	LTB15A30B	186,300	1000	500	120	◎
		40+2	LTG15A402B	230,100	LTB15A402B	214,800	1100	500	120	◎
200 (175, 225)	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG20A18	244,400	LTB20A18	236,100	900	500	160	◎
		24+0	LTG20A24	259,900	LTB20A24	251,500	1000	500	160	◎
		28+2	LTG20A282	270,500	LTB20A282	262,200	1100	500	160	◎
		40+2	LTG20A402	301,300	LTB20A402	293,100	1300	500	160	◎
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG25A18	249,100	LTB25A18	244,400	900	500	160	◎
		24+0	LTG25A24	265,700	LTB25A24	259,900	1000	500	160	◎
		28+2	LTG25A282	275,200	LTB25A282	270,500	1100	500	160	◎
		40+2	LTG25A402	307,300	LTB25A402	301,300	1300	500	160	◎
400	送りスペース 200×100×131	30+0	LTG40A30	474,600	LTB40A30	455,600	1400	600	200	④
		42+0	LTG40A42	505,400	LTB40A42	486,400	1600	600	200	④
		54+0	LTG40A54A	552,900	LTB40A54A	533,900	1800	600	200	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 ■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
 (注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA