


下部スペース付電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-K3 LTB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	10+0	LTG05A10K3	110,600	LTB05A10K3	103,000	900	500	120	◎
		18+0	LTG05A18K3	130,900	LTB05A18K3	123,500	1000	500	120	◎
		24+0	LTG05A24K3	148,300	LTB05A24K3	141,200	1100	500	120	◎
		30+0	LTG05A30K3	164,900	LTB05A30K3	156,600	1200	500	120	◎
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	18+0	LTG10A18K3B	163,700	LTB10A18K3B	154,200	1100	500	120	◎
		24+0	LTG10A24K3B	181,500	LTB10A24K3B	170,800	1200	500	120	◎
		30+0	LTG10A30K3B	199,300	LTB10A30K3B	188,700	1300	500	120	◎
		42+0	LTG10A42K3B	233,700	LTB10A42K3B	223,000	1400	500	160	◎
150 (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	18+0	LTG15A18K3B	181,500	LTB15A18K3B	166,100	1100	500	120	◎
		24+0	LTG15A24K3B	196,900	LTB15A24K3B	181,500	1200	500	120	◎
		30+0	LTG15A30K3B	214,800	LTB15A30K3B	199,300	1300	500	120	◎
		42+0	LTG15A42K3B	248,000	LTB15A42K3B	232,500	1400	500	160	◎
200 (175) (225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG20A18K3	252,700	LTB20A18K3	244,400	1200	500	160	◎
		24+0	LTG20A24K3	271,700	LTB20A24K3	263,400	1300	500	160	◎
		30+0	LTG20A30K3	288,300	LTB20A30K3	278,800	1400	500	160	◎
		42+0	LTG20A42K3	319,200	LTB20A42K3	310,800	1600	500	160	④
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG25A18K3	262,200	LTB25A18K3	256,200	1200	500	160	◎
		24+0	LTG25A24K3	277,600	LTB25A24K3	271,700	1300	500	160	◎
		30+0	LTG25A30K3	293,100	LTB25A30K3	288,300	1400	500	160	◎
		42+0	LTG25A42K3	325,100	LTB25A42K3	319,200	1600	500	160	④

- 下部スペースのフカサは、木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット

オフィス価格

資料