

標準分電盤  
下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤


接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ

オプション価格

資料


分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



**LTG-A-K4**  
**LTB-A-K4**

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



**単3** 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコフカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	10+0	LTG05A10K4	115,800	LTB05A10K4	108,300	1000	500	120	◎
		18+0	LTG05A18K4	136,500	LTB05A18K4	129,300	1100	500	120	◎
		24+0	LTG05A24K4	153,100	LTB05A24K4	145,900	1200	500	120	◎
		30+0	LTG05A30K4	169,700	LTB05A30K4	162,600	1300	500	120	◎
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	18+0	LTG10A18K4B	169,700	LTB10A18K4B	158,900	1200	500	120	◎
		24+0	LTG10A24K4B	186,300	LTB10A24K4B	176,800	1300	500	120	◎
		30+0	LTG10A30K4B	204,000	LTB10A30K4B	193,400	1400	500	160	◎
		42+0	LTG10A42K4B	238,500	LTB10A42K4B	229,000	1500	500	160	④
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	18+0	LTG15A18K4B	186,300	LTB15A18K4B	170,800	1200	500	120	◎
		24+0	LTG15A24K4B	202,900	LTB15A24K4B	186,300	1300	500	120	◎
		30+0	LTG15A30K4B	219,500	LTB15A30K4B	204,000	1400	500	160	◎
		42+0	LTG15A42K4B	252,700	LTB15A42K4B	237,300	1500	500	160	④
200 (175.) (225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	18+0	LTG20A18K4	256,200	LTB20A18K4	248,000	1300	500	160	◎
		24+0	LTG20A24K4	277,600	LTB20A24K4	268,100	1400	500	160	◎
		30+0	LTG20A30K4	293,100	LTB20A30K4	284,700	1500	500	160	④
		42+0	LTG20A42K4	325,100	LTB20A42K4	315,600	1700	500	160	④
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	18+0	LTG25A18K4	267,000	LTB25A18K4	262,200	1300	500	160	◎
		24+0	LTG25A24K4	282,300	LTB25A24K4	277,600	1400	500	160	◎
		30+0	LTG25A30K4	297,800	LTB25A30K4	293,100	1500	500	160	④
		42+0	LTG25A42K4	329,800	LTB25A42K4	325,100	1700	500	160	④

- 下部スペースのフカサは、木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA