


自動点滅回路付電灯分電盤 (分岐：ミニ・イコールブレーカ)


LTG-A-TMH LTB-A-TMH

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 自動点滅回路付 タイムスイッチ付 (※送りスペースなし)

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ		
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TMH	150,000	LTB05A10TMH	142,400	600	500	120	④	
		18+0	LTG05A18TMH	170,800	LTB05A18TMH	162,600	700	500	120	④	
		24+0	LTG05A24TMH	188,700	LTB05A24TMH	179,200	800	500	120	④	
		30+0	LTG05A30TMH	204,000	LTB05A30TMH	196,900	900	500	120	④	
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TMH	206,400	LTB10A18TMH	195,800	800	500	120	④	
		24+0	LTG10A24TMH	223,000	LTB10A24TMH	212,400	900	500	120	④	
		30+0	LTG10A30TMH	240,900	LTB10A30TMH	230,100	1000	500	120	④	
		42+0	LTG10A42TMH	275,200	LTB10A42TMH	265,700	1100	500	120	④	
150	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TMH	223,000	LTB15A18TMH	207,600	800	500	120	④	
		24+0	LTG15A24TMH	238,500	LTB15A24TMH	223,000	900	500	120	④	
		30+0	LTG15A30TMH	256,200	LTB15A30TMH	240,900	1000	500	120	④	
		42+0	LTG15A42TMH	289,500	LTB15A42TMH	274,100	1100	500	120	④	
200 (175, 225)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG20A18TMH	297,800	LTB20A18TMH	289,500	900	500	160	④	
		24+0	LTG20A24TMH	314,400	LTB20A24TMH	304,900	1000	500	160	④	
		30+0	LTG20A30TMH	329,800	LTB20A30TMH	321,500	1100	500	160	④	
		42+0	LTG20A42TMH	360,600	LTB20A42TMH	352,400	1300	500	160	④	
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG25A18TMH	303,700	LTB25A18TMH	297,800	900	500	160	④	
		24+0	LTG25A24TMH	319,200	LTB25A24TMH	314,400	1000	500	160	④	
		30+0	LTG25A30TMH	334,500	LTB25A30TMH	329,800	1100	500	160	④	
		42+0	LTG25A42TMH	366,600	LTB25A42TMH	360,600	1300	500	160	④	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1 (TB15601K)
- 電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200~220V13A)×1 (HC10)
- Eスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット・パレット

オフィス価格

資料