

標準分電盤
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット

オプション価格


資料

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

保護等級 IP2XD



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付 タイムスイッチ(×2)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	10+0	LTG05A10T2M2H	221,500	LTB05A10T2M2H	213,500	900	500	120	⑤
		18+0	LTG05A18T2M2H	240,900	LTB05A18T2M2H	233,700	1000	500	120	⑤
		24+0	LTG05A24T2M2H	258,600	LTB05A24T2M2H	251,500	1100	500	120	⑤
		30+0	LTG05A30T2M2H	274,100	LTB05A30T2M2H	267,000	1200	500	120	⑤
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG10A18T2M2H	277,600	LTB10A18T2M2H	267,000	1100	500	120	⑤
		24+0	LTG10A24T2M2H	295,400	LTB10A24T2M2H	284,700	1200	500	120	⑤
		30+0	LTG10A30T2M2H	312,100	LTB10A30T2M2H	301,300	1300	500	120	⑤
150	送りスペース 160×90×91	42+0	LTG10A42T2M2H	347,700	LTB10A42T2M2H	336,900	1400	500	160	⑤
		18+0	LTG15A18T2M2H	295,400	LTB15A18T2M2H	278,800	1100	500	120	⑤
		24+0	LTG15A24T2M2H	310,800	LTB15A24T2M2H	295,400	1200	500	120	⑤
		30+0	LTG15A30T2M2H	327,400	LTB15A30T2M2H	312,100	1300	500	120	⑤
200 (175, 225)	送りスペース 200×100×91	42+0	LTG15A42T2M2H	360,600	LTB15A42T2M2H	345,300	1400	500	160	⑤
		18+0	LTG20A18T2M2H	360,600	LTB20A18T2M2H	352,400	1200	500	160	⑤
		24+0	LTG20A24T2M2H	385,600	LTB20A24T2M2H	377,300	1300	500	160	⑤
		30+0	LTG20A30T2M2H	401,000	LTB20A30T2M2H	392,700	1400	500	160	⑤
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	42+0	LTG20A42T2M2H	433,100	LTB20A42T2M2H	423,600	1600	500	160	⑤
		18+0	LTG25A18T2M2H	374,900	LTB25A18T2M2H	370,100	1200	500	160	⑤
		24+0	LTG25A24T2M2H	390,400	LTB25A24T2M2H	385,600	1300	500	160	⑤
		30+0	LTG25A30T2M2H	407,000	LTB25A30T2M2H	401,000	1400	500	160	⑤
		42+0	LTG25A42T2M2H	437,800	LTB25A42T2M2H	433,100	1600	500	160	⑤

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐のブレーカは100V配線です。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×2(TB15601K)
- 電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200~220V13A)×2(HC10)
- EEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	//
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	//
3P2E 225AF 175~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)