

下部スペース付動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット
パート


オプション価格

資料


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



| | |
|----------|-----------------------|
| キャビネット | スチール製 |
| キャビネット板厚 | 1.6mm |
| ハンドル | 平面ハンドル |
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースネジ | M8×12(緑頭) |



PTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | キャビネット寸法(mm) | | | 納期区分 |
|----------------------------------|---|---------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|-----|-----|------|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | フカサ | |
| 協約形 KC 50 (60) | 送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85 | 6+0 | PTG05K06K3 | 147,200 | PTB05K06K3 | 136,100 | 1000 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 8+0 | PTG05K08K3 | 163,900 | PTB05K08K3 | 152,800 | 1100 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 10+0 | PTG05K10K3 | 182,400 | PTB05K10K3 | 169,800 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 14+0 | PTG05K14K3 | 213,300 | PTB05K14K3 | 199,600 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| 経済形 EC 100 (75, 125) | 送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85 | 6+0 | PTG10K06K3 | 169,300 | PTB10K06K3 | 154,400 | 1100 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 8+0 | PTG10K08K3 | 187,000 | PTB10K08K3 | 171,100 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 10+0 | PTG10K10K3 | 204,700 | PTB10K10K3 | 187,200 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 14+0 | PTG10K14K3 | 232,700 | PTB10K14K3 | 215,300 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| 150 | 送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125 | 16+0 | PTG10K16K3 | 250,500 | PTB10K16K3 | 232,100 | 1500 | 500 | 160 | ④ |
| | | 6+0 | PTG15K06K3 | 180,300 | PTB15K06K3 | 165,300 | 1100 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 8+0 | PTG15K08K3 | 197,800 | PTB15K08K3 | 182,000 | 1200 | 500 | 120 | ◎ |
| | | 10+0 | PTG15K10K3 | 215,600 | PTB15K10K3 | 197,900 | 1300 | 500 | 120 | ◎ |
| 200 (175, 225) | 送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125 | 14+0 | PTG15K14K3 | 243,600 | PTB15K14K3 | 226,200 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 16+0 | PTG15K16K3 | 261,300 | PTB15K16K3 | 242,800 | 1500 | 500 | 160 | ④ |
| | | 6+0 | PTG20K06K3 | 287,300 | PTB20K06K3 | 255,400 | 1200 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 8+0 | PTG20K08K3 | 303,100 | PTB20K08K3 | 272,200 | 1300 | 500 | 160 | ◎ |
| 250 (注1) | 送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125 | 10+0 | PTG20K10K3 | 320,000 | PTB20K10K3 | 289,000 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 14+0 | PTG20K14K3 | 357,900 | PTB20K14K3 | 331,200 | 1600 | 500 | 160 | ④ |
| | | 18+0 | PTG20K18K3 | 398,700 | PTB20K18K3 | 366,700 | 1700 | 500 | 160 | ④ |
| | | 6+0 | PTG25K06K3 | 296,600 | PTB25K06K3 | 267,000 | 1200 | 500 | 160 | ◎ |
| 250 | 送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125 | 8+0 | PTG25K08K3 | 312,100 | PTB25K08K3 | 284,700 | 1300 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 10+0 | PTG25K10K3 | 329,800 | PTB25K10K3 | 301,300 | 1400 | 500 | 160 | ◎ |
| | | 14+0 | PTG25K14K3 | 367,800 | PTB25K14K3 | 344,000 | 1600 | 500 | 160 | ④ |
| | | 18+0 | PTG25K18K3 | 410,500 | PTB25K18K3 | 380,900 | 1700 | 500 | 160 | ④ |

- 下部スペースのフカサは、木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|----------|------------|
| 3P3E 50AF 50A | GB-53KC | 98×75×80 |
| 3P3E 60AF 60A | GB-63KC | 〃 |
| 3P3E 125AF 75~125A | GB-123EC | 130×75×80 |
| 3P3E 150AF 150A | GB-153EC | 〃 |
| 3P3E 225AF 175~225A | GB-223EA | 165×105×82 |
| 3P3E 250AF 250A | GB-253EA | 〃 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|---------|------------|
| 3P3E 50AF 50A | B-53KC | 98×75×80 |
| 3P3E 60AF 60A | B-63KC | 〃 |
| 3P3E 125AF 75~125A | B-123EC | 130×75×80 |
| 3P3E 150AF 150A | B-153EC | 〃 |
| 3P3E 225AF 175~225A | B-223EA | 165×105×82 |
| 3P3E 250AF 250A | B-253EA | 〃 |

納期区分

| 納期区分 | 納期 |
|------|--------------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷 |
| | ○ 翌日出荷 |
| 標準品B | ④ 受注後4営業日以内 |
| | ⑤ 受注後5営業日以内 |
| 準標準品 | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| 〜60A | 30mA |
|---------|---------------|
| 75~250A | 100/200/500mA |