

標準分電盤

下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤


接地端子盤

分岐ユニット  
パーツ

オプション価格

資料


分岐：分電盤協約形サイズ  
配線用遮断器(3P30A)



**PTG-K-K5**  
**PTB-K-K5**

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)



**3相** 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	4+2	PTG05K042K5	146,700	PTB05K042K5	135,700	1200	500	120	◎
		8+0	PTG05K08K5	176,600	PTB05K08K5	165,600	1300	500	120	◎
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG05K10K5	195,000	PTB05K10K5	182,400	1400	500	160	◎
		12+2	PTG05K122K5	212,800	PTB05K122K5	199,200	1500	500	160	④
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	4+2	PTG10K042K5	169,800	PTB10K042K5	154,400	1300	500	120	◎
		8+0	PTG10K08K5	200,600	PTB10K08K5	184,400	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG10K10K5	218,200	PTB10K10K5	200,200	1500	500	160	④
		12+2	PTG10K122K5	233,200	PTB10K122K5	215,300	1600	500	160	④
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 500×330×85	4+2	PTG15K042K5	180,600	PTB15K042K5	165,300	1300	500	120	◎
		8+0	PTG15K08K5	211,400	PTB15K08K5	195,200	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 500×330×125	10+0	PTG15K10K5	229,000	PTB15K10K5	211,000	1500	500	160	④
		12+2	PTG15K122K5	244,100	PTB15K122K5	226,200	1600	500	160	④
200 (175.) (225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	4+2	PTG20K042K5	293,900	PTB20K042K5	258,500	1400	500	160	◎
		8+0	PTG20K08K5	322,900	PTB20K08K5	288,600	1500	500	160	④
		10+0	PTG20K10K5	339,700	PTB20K10K5	305,400	1600	500	160	④
		12+2	PTG20K122K5	364,700	PTB20K122K5	334,200	1800	500	160	④
250 (注1)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 500×330×125	4+2	PTG25K042K5	303,700	PTB25K042K5	270,500	1400	500	160	◎
		8+0	PTG25K08K5	331,000	PTB25K08K5	301,300	1500	500	160	④
		10+0	PTG25K10K5	348,800	PTB25K10K5	317,900	1600	500	160	④
		12+2	PTG25K122K5	374,900	PTB25K122K5	347,700	1800	500	160	④

- 下部スペースのフカサは、木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA