

標準分電盤


下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

**PTG-K-K6**  
**PTB-K-K6**

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ  
配線用遮断器(3P30A)

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)

**3相** 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテヨコフカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×330×85	6+0	PTG05K06K6	170,200	PTB05K06K6	162,000	1300	500	120	◎
		8+0	PTG05K08K6	185,400	PTB05K08K6	176,800	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	10+0	PTG05K10K6	204,100	PTB05K10K6	193,900	1500	500	160	④
		14+0	PTG05K14K6	240,300	PTB05K14K6	226,400	1600	500	160	④
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG10K06K6	196,600	PTB10K06K6	181,000	1400	500	160	◎
		8+0	PTG10K08K6	212,100	PTB10K08K6	195,800	1500	500	160	④
	10+0	PTG10K10K6	229,900	PTB10K10K6	211,700	1600	500	160	④	
	14+0	PTG10K14K6	261,000	PTB10K14K6	242,800	1700	500	160	④	
	16+0	PTG10K16K6	276,600	PTB10K16K6	257,600	1800	500	160	④	
150	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG15K06K6	207,600	PTB15K06K6	192,100	1400	500	160	◎
		8+0	PTG15K08K6	223,100	PTB15K08K6	206,700	1500	500	160	④
		10+0	PTG15K10K6	241,000	PTB15K10K6	222,800	1600	500	160	④
		14+0	PTG15K14K6	272,100	PTB15K14K6	253,900	1700	500	160	④
		16+0	PTG15K16K6	287,500	PTB15K16K6	268,400	1800	500	160	④
200 (175, 225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG20K06K6	325,800	PTB20K06K6	286,600	1500	500	160	④
		8+0	PTG20K08K6	340,600	PTB20K08K6	301,300	1600	500	160	④
		10+0	PTG20K10K6	357,700	PTB20K10K6	318,400	1700	500	160	④
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG25K06K6	330,600	PTB25K06K6	294,800	1500	500	160	④
		8+0	PTG25K08K6	344,500	PTB25K08K6	310,600	1600	500	160	④
		10+0	PTG25K10K6	362,000	PTB25K10K6	326,300	1700	500	160	④

- 下部スペースのフカサは、木板基板からドアまでの有効寸法です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
- 下部スペースは木板2枚分割となります。
- (注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	//

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	//
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット  
パレット

オプション  
価格

資料