


開閉器盤(屋外用)

<h2>STG-KW STB-KW</h2> <p>保護等級 IP44</p>	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	防水平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	ベース	鉄製基板



開閉器×1 (屋外用)

開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×1	STG03K1WB	57,000	STB03K1WB	43,000	430	300	160	④
3P 50A×1	STG05K1WB	65,400	STB05K1WB	45,400				④
3P 60A×1	STG06K1WB	65,400	STB06K1WB	45,400				④
3P 75A×1	STG07K1WC	75,300	STB07K1WC	51,500				④
3P 100A×1	STG10K1WC	75,300	STB10K1WC	51,500				④
3P 150A×1	STG15K1WB	101,500	STB15K1WB	71,400	530	400	200	④
3P 225A×1(注1)	STG22K1W	133,300	STB22K1W	97,800				④
3P 400A×1(注2)	STG40K1W	196,800	STB40K1W	175,400				④

開閉器×2 (屋外用)

開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×2	STG03K2W	83,200	STB03K2W	55,800	430	400	160	④
3P 50A×2	STG05K2W	99,400	STB05K2W	61,800				④
3P 60A×2	STG06K2W	99,400	STB06K2W	61,800				④
3P 75A×2	STG07K2WB	123,900	STB07K2WB	77,700				④
3P 100A×2	STG10K2WB	123,900	STB10K2WB	77,700				④
3P 150A×2	STG15K2WB	172,500	STB15K2WB	117,700	530	500	200	④
3P 225A×2(注1)	STG22K2W	180,900	STB22K2W	153,600				④

開閉器×3 (屋外用)

開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×3	STG03K3W	111,100	STB03K3W	72,200	430	600	200	④
3P 50A×3	STG05K3W	135,000	STB05K3W	78,400				④
3P 60A×3	STG06K3W	135,000	STB06K3W	78,400				④
3P 75A×3	STG07K3WB	170,800	STB07K3WB	101,800				④
3P 100A×3	STG10K3WB	170,800	STB10K3WB	101,800				④
3P 225A×3(注1)	STG22K3W	248,900	STB22K3W	212,100	530	700	200	⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■埋込形は製作できません。

(注1)接続可能電線は60mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

(注2)入・出線が2本となる場合の接続可能電線サイズは100mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A, 50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	//
3P 75A, 100A	GB-123EC	130×75×80
3P 150A	GB-153EC	//
3P 225A	GB-223EA	165×105×82
3P 400A	GB-403EA	275×140×132

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A, 50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	//
3P 75A, 100A	B-123EC	130×75×80
3P 150A	B-153EC	//
3P 225A	B-223EA	165×105×82
3P 400A	B-403EA	275×140×132

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。