

電源端子台付開閉器盤(屋内用)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤


接地端子盤

分岐ユニット
パーツ

オフィス用価格

資料

STTG-K STTB-K 保護等級 IP2XD	キャビネット	スチール製
	キャビネット板厚	1.6mm
	ハンドル	平面ハンドル
	塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
	アースネジ	M8×12(緑頭)
	ベース	鉄製基板



開閉器×2 電源端子台付 (屋内用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×2	3P 60A	STTG03K2A	85,200	STTB03K2A	56,600	600	400	160	M5
3P 50A×2	3P 100A	STTG05K2A	101,200	STTB05K2A	61,100				M8
3P 60A×2	3P 100A	STTG06K2A	101,200	STTB06K2A	61,100				M8
3P 75A×2	3P 150A	STTG07K2B	131,100	STTB07K2B	88,500	700	500	160	M8
3P 100A×2	3P 150A	STTG10K2B	131,100	STTB10K2B	88,500				M10
3P 125A×2	3P 300A	STTG12K2B	161,500	STTB12K2B	103,700	900	500	160	M10
3P 225A×2	3P 400A(注)	STTG22K2	188,400	STTB22K2	165,500				M12

開閉器×3 電源端子台付 (屋内用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ	
3P 30A×3	3P 100A	STTG03K3A	113,200	STTB03K3A	81,000	600	600	160	M8
3P 50A×3	3P 150A	STTG05K3A	140,200	STTB05K3A	82,100				M8
3P 60A×3	3P 150A	STTG06K3A	140,200	STTB06K3A	82,100				M8
3P 75A×3	3P 200A	STTG07K3B	186,100	STTB07K3B	118,400	700	600	160	M10
3P 100A×3	3P 300A	STTG10K3B	186,100	STTB10K3B	118,400				M10

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。
 (注)接続可能電線は150mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	//
3P 75A、100A、125A	GB-123EC	130×75×80
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	//
3P 75A、100A、125A	B-123EC	130×75×80
3P 225A	B-223EA	165×105×82

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA