


電源端子台付開閉器盤(屋外用)

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| <h2>STTG-KW STTB-KW</h2> <p>保護等級 IP44</p> | キャビネット | スチール製 |
| | キャビネット板厚 | 1.6mm |
| | ハンドル | 防水平面ハンドル |
| | 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| | アースネジ | M8×12(緑頭) |
| | ベース | 鉄製基板 |



開閉器×2 電源端子台付 (屋外用)

| 開閉器 | 端子台 | 漏電遮断器 | | 配線用遮断器 | | キャビネット寸法(mm) | | | 電源端子台 | 納期区分 |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|---------|--------------|-----|-----|-------|------|
| | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | フカ | | |
| 3P 30A×2 | 3P 60A | STTG03K2W | 98,700 | STTB03K2W | 72,200 | 630 | 400 | 200 | M5 | ⑩ |
| 3P 50A×2 | 3P 100A | STTG05K2W | 114,200 | STTB05K2W | 76,500 | | | | | ⑩ |
| 3P 60A×2 | 3P 100A | STTG06K2W | 114,200 | STTB06K2W | 76,500 | | | | | ⑩ |
| 3P 75A×2 | 3P 150A | STTG07K2WB | 144,400 | STTB07K2WB | 107,000 | 730 | 500 | 200 | M8 | ⑩ |
| 3P 100A×2 | 3P 150A | STTG10K2WB | 144,400 | STTB10K2WB | 107,000 | | | | | ⑩ |
| 3P 125A×2 | 3P 300A(注1) | STTG12K2WB | 175,000 | STTB12K2WB | 117,800 | | | | | ⑩ |
| 3P 225A×2 | 3P 400A(注2) | STTG22K2W | 203,700 | STTB22K2W | 182,800 | 930 | 500 | 200 | M12 | ⑩ |

開閉器×3 電源端子台付 (屋外用)

| 開閉器 | 端子台 | 漏電遮断器 | | 配線用遮断器 | | キャビネット寸法(mm) | | | 電源端子台 | 納期区分 |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|---------|--------------|-----|-----|-------|------|
| | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | タテ | ヨコ | フカ | | |
| 3P 30A×3 | 3P 100A | STTG03K3W | 125,300 | STTB03K3W | 90,100 | 630 | 600 | 200 | M8 | ⑩ |
| 3P 50A×3 | 3P 150A | STTG05K3W | 152,200 | STTB05K3W | 94,600 | | | | | ⑩ |
| 3P 60A×3 | 3P 150A | STTG06K3W | 152,200 | STTB06K3W | 94,600 | | | | | ⑩ |
| 3P 75A×3 | 3P 200A | STTG07K3WB | 200,300 | STTB07K3WB | 130,700 | 730 | 600 | 200 | M10 | ⑩ |
| 3P 100A×3 | 3P 300A(注1) | STTG10K3WB | 200,300 | STTB10K3WB | 130,700 | | | | | ⑩ |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形は製作できません。

(注1)接続可能電線は100mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

(注2)接続可能電線は150mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|------------------|----------|------------|
| 3P 30A、50A | GB-53KC | 98×75×80 |
| 3P 60A | GB-63KC | // |
| 3P 75A、100A、125A | GB-123EC | 130×75×80 |
| 3P 225A | GB-223EA | 165×105×82 |

組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|------------------|---------|------------|
| 3P 30A、50A | B-53KC | 98×75×80 |
| 3P 60A | B-63KC | // |
| 3P 75A、100A、125A | B-123EC | 130×75×80 |
| 3P 225A | B-223EA | 165×105×82 |

納期区分

| 納期区分 | 納期 |
|------|--------------|
| 標準品A | ◎ 当日出荷 |
| | ○ 翌日出荷 |
| 標準品B | ④ 受注後4営業日以内 |
| | ⑤ 受注後5営業日以内 |
| 標準品 | ⑩ 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|---------------|
| ~60A | 30mA |
| 75~225A | 100/200/500mA |