

分岐付開閉器盤(屋内用)(屋外用)

G

電灯分電盤

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

開閉器盤

引込計器盤

接地端子盤

分岐ユニット


オプション価格

資料

STG-BK STB-BK

保護等級 IP2XD

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)
ベース	鉄製基板



主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 分岐：配線用遮断器×2 (屋内用)


主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	STG05B3K2A	105,800	STB05B3K2A	99,800				⑩
3P 60A	3P 50A×2	STG06B5K2A	107,400	STB06B5K2A	102,900	400	600	160	⑩
3P 100A	3P 75A×2	STG10B7K2B	138,800	STB10B7K2B	125,400				⑩
3P 200A(注)	3P 100A×2	STG20B10K2A	180,400	STB20B10K2A	164,400	600	700	160	⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■屋内用の埋込形については別途お問い合わせください。
 (注)接続可能電線は60mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

STG-BKW STB-BKW

保護等級 IP44

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	防水平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×12(緑頭)
ベース	鉄製基板



主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 分岐：配線用遮断器×2 (屋外用)

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	STG05B3K2W	116,900	STB05B3K2W	108,200				⑩
3P 60A	3P 50A×2	STG06B5K2W	120,900	STB06B5K2W	111,300	430	600	200	⑩
3P 100A	3P 75A×2	STG10B7K2WB	148,000	STB10B7K2WB	130,700				⑩
3P 200A(注)	3P 100A×2	STG20B10K2WA	192,200	STB20B10K2WA	175,400	630	700	200	⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 ■埋込形は製作できません。
 (注)接続可能電線は60mm²です。このサイズを超える場合は、別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
主幹	3P3E 50A	GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60A	GB-63KC	//
	3P3E 100A	GB-123EC	130×75×80
	3P3E 200A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
100~200A	100/200/500mA

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
主幹	3P3E 50A	B-53KC	98×75×80
	3P3E 60A	B-63KC	//
	3P3E 100A	B-123EC	130×75×80
	3P3E 200A	B-223EA	165×105×82
	分岐	3P3E 30A, 50A	B-53KC
3P3E 75A, 100A		B-103KC	//

納期区分

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はG-1ページ参照)