自動点滅回路付電灯分電盤（分岐：パールテクトブレーカ）

LTG-T-TMH
LTB-T-TMH

保護等級　IP2XD


分岐：パールテクトブレーカ（2P20A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）



LTGタイプ（主幹:漏電遮断器）



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　自動点滅回路付　タイムスイッチ付　（※送りスペースなし）

主幹（A）	自動点滅回路	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	6+0	LTG05T06TMH	127,600	LTB05T06TMH	118,700	4	2	600	400	120	●
		12+0	LTG05T12TMH	142,600	LTB05T12TMH	133,700	10	2				●
		24+0	LTG05T24TMH	173,500	LTB05T24TMH	167,600	20	4	700	400	120	●
		36+0	LTG05T36TMH	205,300	LTB05T36TMH	198,700	30	6	800	400	120	●
経済形 EC 100 (75、125)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG10T12TMH	177,100	LTB10T12TMH	155,000	10	2	700	400	120	●
		24+0	LTG10T24TMH	208,500	LTB10T24TMH	186,200	20	4	800	400	120	●
		36+0	LTG10T36TMH	240,400	LTB10T36TMH	218,700	30	6	1000	400	120	●
		48+0	LTG10T48TMH	273,700	LTB10T48TMH	251,600	42	6	1100	500	160	●
		60+0	LTG10T60TMH	306,300	LTB10T60TMH	284,400	54	6	1300	500	160	●
150	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG15T24TMH	220,400	LTB15T24TMH	198,400	20	4	800	400	120	●
		36+0	LTG15T36TMH	252,600	LTB15T36TMH	230,600	30	6	1000	400	120	●
		48+0	LTG15T48TMH	285,400	LTB15T48TMH	263,700	42	6	1100	500	160	●
		60+0	LTG15T60TMH	318,700	LTB15T60TMH	296,600	54	6	1300	500	160	●
200 (175、225)	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG20T24TMH	298,500	LTB20T24TMH	257,100	20	4	900	500	160	●
		36+0	LTG20T36TMH	331,000	LTB20T36TMH	289,100	30	6	1100	500	160	●
		48+0	LTG20T48TMH	363,700	LTB20T48TMH	322,200	42	6	1200	500	160	●
		60+0	LTG20T60TMH	397,600	LTB20T60TMH	355,900	54	6	1400	500	160	●
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG25T24TMH	309,400	LTB25T24TMH	270,100	20	4	900	500	160	●
		36+0	LTG25T36TMH	341,800	LTB25T36TMH	302,500	30	6	1100	500	160	●
		48+0	LTG25T48TMH	374,400	LTB25T48TMH	335,300	42	6	1200	500	160	●
		60+0	LTG25T60TMH	408,500	LTB25T60TMH	370,700	54	6	1400	500	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■タイムスイッチ仕様（24時間式）：停電補償付、AC100-200V共用×1（TB15601K）
■電磁接触器仕様：定格通電電流25A（AC3級200-220V13A）×1（HC10）
■EEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。
（注1）盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253•1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253•1EA	〃

漏電遮断器の感度電流（高速形）

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。