# LTG-T-T1M1H
# LTB-T-T1M1H

保護等級　IP2XD


分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



| | |
|---|---|
| キャビネット | スチール製 |
| キャビネット板厚 | 1.6mm |
| ハンドル | 平面ハンドル |
| 塗装色 | 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) |
| アースねじ | M8×12(緑頭) |



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)




■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　自動点滅回路付　タイムスイッチ付

| 主幹(A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm) | 分岐回路数＋予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式) | 主幹：漏電遮断器 標準価格(円) | 主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式) | 主幹：配線用遮断器 標準価格(円) | 分岐内容 2P1E | 分岐内容 2P2E | キャビネット寸法(mm) タテ | キャビネット寸法(mm) ヨコ | キャビネット寸法(mm) フカサ | 納期区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協約形 KC 50 (60) | 送りスペース 160×90×67 | 6+0 | LTG05T06T1M1H | 151,500 | LTB05T06T1M1H | 142,800 | 4 | 2 | 900 | 400 | 120 | ● |
| | | 12+0 | LTG05T12T1M1H | 166,500 | LTB05T12T1M1H | 157,400 | 10 | 2 | | | | ● |
| | | 24+0 | LTG05T24T1M1H | 197,200 | LTB05T24T1M1H | 191,300 | 20 | 4 | 1000 | 400 | 120 | ● |
| | | 36+0 | LTG05T36T1M1H | 228,800 | LTB05T36T1M1H | 222,400 | 30 | 6 | 1100 | 400 | 120 | ● |
| 経済形 EC 100 (75、125) | 送りスペース 160×90×67 | 12+0 | LTG10T12T1M1H | 200,700 | LTB10T12T1M1H | 179,000 | 10 | 2 | 1000 | 400 | 120 | ● |
| | | 24+0 | LTG10T24T1M1H | 232,400 | LTB10T24T1M1H | 210,100 | 20 | 4 | 1100 | 400 | 120 | ● |
| | | 36+0 | LTG10T36T1M1H | 264,400 | LTB10T36T1M1H | 242,500 | 30 | 6 | 1300 | 400 | 120 | ● |
| | 送りスペース 160×90×91 | 48+0 | LTG10T48T1M1H | 297,500 | LTB10T48T1M1H | 275,400 | 42 | 6 | 1400 | 500 | 160 | ● |
| | | 60+0 | LTG10T60T1M1H | 330,600 | LTB10T60T1M1H | 308,500 | 54 | 6 | 1600 | 500 | 160 | ● |
| 150 | 送りスペース 160×90×67 | 24+0 | LTG15T24T1M1H | 244,300 | LTB15T24T1M1H | 222,400 | 20 | 4 | 1100 | 400 | 120 | ● |
| | | 36+0 | LTG15T36T1M1H | 276,500 | LTB15T36T1M1H | 254,100 | 30 | 6 | 1300 | 400 | 120 | ● |
| | 送りスペース 160×90×91 | 48+0 | LTG15T48T1M1H | 309,600 | LTB15T48T1M1H | 287,500 | 42 | 6 | 1400 | 500 | 160 | ● |
| | | 60+0 | LTG15T60T1M1H | 342,600 | LTB15T60T1M1H | 320,600 | 54 | 6 | 1600 | 500 | 160 | ● |
| 200 (175、225) | 送りスペース 200×100×91 | 24+0 | LTG20T24T1M1H | 322,900 | LTB20T24T1M1H | 280,700 | 20 | 4 | 1200 | 500 | 160 | ● |
| | | 36+0 | LTG20T36T1M1H | 355,100 | LTB20T36T1M1H | 312,800 | 30 | 6 | 1400 | 500 | 160 | ● |
| | | 48+0 | LTG20T48T1M1H | 388,100 | LTB20T48T1M1H | 345,900 | 42 | 6 | 1500 | 500 | 160 | ● |
| | | 60+0 | LTG20T60T1M1H | 421,300 | LTB20T60T1M1H | 379,900 | 54 | 6 | 1700 | 500 | 160 | ● |
| (注1) 250 | 送りスペース 200×100×91 | 24+0 | LTG25T24T1M1H | 331,500 | LTB25T24T1M1H | 293,800 | 20 | 4 | 1200 | 500 | 160 | ● |
| | | 36+0 | LTG25T36T1M1H | 364,300 | LTB25T36T1M1H | 326,200 | 30 | 6 | 1400 | 500 | 160 | ● |
| | | 48+0 | LTG25T48T1M1H | 399,300 | LTB25T48T1M1H | 360,100 | 42 | 6 | 1500 | 500 | 160 | ● |
| | | 60+0 | LTG25T60T1M1H | 431,900 | LTB25T60T1M1H | 395,600 | 54 | 6 | 1700 | 500 | 160 | ● |

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)
■電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×1(HC10)
■EEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|
| 3P2E 50AF 50A | GBU-53•1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63•1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75~125A | GBU-123•1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153•1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 175~225A | GBU-223•1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | GBU-253•1EA | 〃 |

### 主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|
| 3P2E 50AF 50A | BU-53•1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63•1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75~125A | BU-123•1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153•1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 175~225A | BU-223•1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | BU-253•1EA | 〃 |

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---|---|
| ~60A | 30mA |
| 75~250A | 100/200/500mA |

この価格には消費税は含まれておりません。