自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：パールテクトブレーカ)

LTG-T-T1M2H
LTB-T-T1M2H

保護等級　IP2XD


分岐：パールテクトブレーカ(2P20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　自動点滅回路付　タイムスイッチ付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法(mm) タテ	キャビネット寸法(mm) ヨコ	キャビネット寸法(mm) フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	6+0	LTG05T06T1M2H	162,400	LTB05T06T1M2H	153,500	4	2	900	400	120	●
		12+0	LTG05T12T1M2H	172,200	LTB05T12T1M2H	163,200	10	2				●
		24+0	LTG05T24T1M2H	202,900	LTB05T24T1M2H	197,200	20	4	1000	400	120	●
		36+0	LTG05T36T1M2H	234,700	LTB05T36T1M2H	228,100	30	6	1100	400	120	●
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67	12+0	LTG10T12T1M2H	206,600	LTB10T12T1M2H	184,900	10	2	1000	400	120	●
		24+0	LTG10T24T1M2H	238,500	LTB10T24T1M2H	216,300	20	4	1100	400	120	●
		36+0	LTG10T36T1M2H	270,300	LTB10T36T1M2H	248,400	30	6	1300	400	120	●
	送りスペース 160×90×91	48+0	LTG10T48T1M2H	303,400	LTB10T48T1M2H	281,600	42	6	1400	500	160	●
		60+0	LTG10T60T1M2H	336,500	LTB10T60T1M2H	314,700	54	6	1600	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67	24+0	LTG15T24T1M2H	250,300	LTB15T24T1M2H	228,100	20	4	1100	400	120	●
		36+0	LTG15T36T1M2H	282,500	LTB15T36T1M2H	260,400	30	6	1300	400	120	●
	送りスペース 160×90×91	48+0	LTG15T48T1M2H	315,600	LTB15T48T1M2H	293,400	42	6	1400	500	160	●
		60+0	LTG15T60T1M2H	348,700	LTB15T60T1M2H	326,600	54	6	1600	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91	24+0	LTG20T24T1M2H	328,700	LTB20T24T1M2H	287,100	20	4	1200	500	160	●
		36+0	LTG20T36T1M2H	360,900	LTB20T36T1M2H	318,800	30	6	1400	500	160	●
		48+0	LTG20T48T1M2H	394,100	LTB20T48T1M2H	351,900	42	6	1500	500	160	●
		60+0	LTG20T60T1M2H	427,500	LTB20T60T1M2H	385,700	54	6	1700	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	24+0	LTG25T24T1M2H	338,100	LTB25T24T1M2H	301,500	20	4	1200	500	160	●
		36+0	LTG25T36T1M2H	370,700	LTB25T36T1M2H	331,500	30	6	1400	500	160	●
		48+0	LTG25T48T1M2H	404,600	LTB25T48T1M2H	366,800	42	6	1500	500	160	●
		60+0	LTG25T60T1M2H	439,900	LTB25T60T1M2H	400,600	54	6	1700	500	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)
■電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200-220V13A)×2(HC10)
■EEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	GBU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253•1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123•1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153•1EC	〃
3P2E 225AF 175~225A	BU-223•1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253•1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。