自動点滅回路付電灯分電盤（分岐：ミニ･イコールブレーカ）

LTG-A-TMH
LTB-A-TMH

保護等級　IP2XD


分岐：ミニ･イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　自動点滅回路付　タイムスイッチ付　（※送りスペースなし）

主幹(A)	自動点滅回路	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TMH	165,000	LTB05A10TMH	156,600	600	500	120	●
		18+0	LTG05A18TMH	187,800	LTB05A18TMH	179,000	700	500	120	●
		24+0	LTG05A24TMH	207,500	LTB05A24TMH	197,200	800	500	120	●
		30+0	LTG05A30TMH	224,400	LTB05A30TMH	216,600	900	500	120	●
経済形 EC 100 (75、125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TMH	227,100	LTB10A18TMH	215,100	800	500	120	●
		24+0	LTG10A24TMH	245,100	LTB10A24TMH	233,500	900	500	120	●
		30+0	LTG10A30TMH	264,900	LTB10A30TMH	253,100	1000	500	120	●
		42+0	LTG10A42TMH	302,500	LTB10A42TMH	292,400	1100	500	120	●
150	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TMH	245,100	LTB15A18TMH	228,500	800	500	120	●
		24+0	LTG15A24TMH	262,400	LTB15A24TMH	245,100	900	500	120	●
		30+0	LTG15A30TMH	281,800	LTB15A30TMH	264,900	1000	500	120	●
		42+0	LTG15A42TMH	318,700	LTB15A42TMH	301,500	1100	500	120	●
200 (175、225)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG20A18TMH	327,600	LTB20A18TMH	318,700	900	500	160	●
		24+0	LTG20A24TMH	345,700	LTB20A24TMH	335,300	1000	500	160	●
		30+0	LTG20A30TMH	362,800	LTB20A30TMH	353,700	1100	500	160	●
		42+0	LTG20A42TMH	396,800	LTB20A42TMH	387,800	1300	500	160	●
(注1) 250	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG25A18TMH	334,000	LTB25A18TMH	327,600	900	500	160	●
		24+0	LTG25A24TMH	351,200	LTB25A24TMH	345,700	1000	500	160	●
		30+0	LTG25A30TMH	368,200	LTB25A30TMH	362,800	1100	500	160	●
		42+0	LTG25A42TMH	403,100	LTB25A42TMH	396,800	1300	500	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×1(TB15601K)
■電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200～220V13A)×1(HC10)
■EEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
■屋内用の埋込形･屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	GBU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 175～225A	GBU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253･1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	BU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 175～225A	BU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253･1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。