自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-T2M2H
LTB-A-T2M2H

保護等級　IP2XD


分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



LTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　自動点滅回路付　タイムスイッチ(×2)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	10+0	LTG05A10T2M2H	243,700	LTB05A10T2M2H	235,000	900	500	120	●
		18+0	LTG05A18T2M2H	264,900	LTB05A18T2M2H	257,100	1000	500	120	●
		24+0	LTG05A24T2M2H	284,400	LTB05A24T2M2H	276,500	1100	500	120	●
		30+0	LTG05A30T2M2H	301,500	LTB05A30T2M2H	293,800	1200	500	120	●
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG10A18T2M2H	305,400	LTB10A18T2M2H	293,800	1100	500	120	●
		24+0	LTG10A24T2M2H	325,000	LTB10A24T2M2H	313,200	1200	500	120	●
		30+0	LTG10A30T2M2H	343,200	LTB10A30T2M2H	331,500	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×91	42+0	LTG10A42T2M2H	382,400	LTB10A42T2M2H	370,700	1400	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67	18+0	LTG15A18T2M2H	325,000	LTB15A18T2M2H	306,900	1100	500	120	●
		24+0	LTG15A24T2M2H	341,800	LTB15A24T2M2H	325,000	1200	500	120	●
		30+0	LTG15A30T2M2H	360,100	LTB15A30T2M2H	343,200	1300	500	120	●
	送りスペース 160×90×91	42+0	LTG15A42T2M2H	396,800	LTB15A42T2M2H	379,900	1400	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG20A18T2M2H	396,800	LTB20A18T2M2H	387,800	1200	500	160	●
		24+0	LTG20A24T2M2H	424,100	LTB20A24T2M2H	415,000	1300	500	160	●
		30+0	LTG20A30T2M2H	441,200	LTB20A30T2M2H	431,900	1400	500	160	●
		42+0	LTG20A42T2M2H	476,500	LTB20A42T2M2H	465,900	1600	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	18+0	LTG25A18T2M2H	412,400	LTB25A18T2M2H	407,100	1200	500	160	●
		24+0	LTG25A24T2M2H	429,600	LTB25A24T2M2H	424,100	1300	500	160	●
		30+0	LTG25A30T2M2H	447,800	LTB25A30T2M2H	441,200	1400	500	160	●
		42+0	LTG25A42T2M2H	481,500	LTB25A42T2M2H	476,500	1600	500	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■タイムスイッチ仕様(24時間式)：停電補償付、AC100-200V共用×2(TB15601K)
■電磁接触器仕様：定格通電電流25A(AC3級200～220V13A)×2(HC10)
■EEスイッチ接続端子：自動、手動切換スイッチ付
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175～225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 175～225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。