

動力分電盤 (分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PTG-K
PTB-K

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器 (3P30A)

キャビネット

スチール製

キャビネット板厚

1.6mm

ハンドル

平面ハンドル

塗装色

標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)


アースねじ

M8×12(緑頭)





PTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67	6+0	PTG05K06	146,500	PTB05K06	134,600	700	500	120	②
		8+0	PTG05K08	165,100	PTB05K08	153,400	800	500	120	②
		10+0	PTG05K10	182,500	PTB05K10	171,600	900	500	120	②
		14+0	PTG05K14	214,600	PTB05K14	204,600	1000	500	120	②
経済形 EC 100 (75.) (125)	送りスペース 160×90×67	6+0	PTG10K06	168,400	PTB10K06	154,400	800	500	120	②
		8+0	PTG10K08	187,400	PTB10K08	173,100	900	500	120	②
		10+0	PTG10K10	204,000	PTB10K10	190,600	1000	500	120	②
		14+0	PTG10K14	237,100	PTB10K14	221,500	1100	500	120	②
		16+0	PTG10K16	253,500	PTB10K16	240,100	1200	500	120	②
150	送りスペース 160×90×67	6+0	PTG15K06	180,300	PTB15K06	166,800	800	500	120	②
		8+0	PTG15K08	199,300	PTB15K08	185,100	900	500	120	②
		10+0	PTG15K10	215,700	PTB15K10	202,600	1000	500	120	②
		14+0	PTG15K14	249,000	PTB15K14	233,400	1100	500	120	②
		16+0	PTG15K16	265,400	PTB15K16	251,900	1200	500	120	②
200 (175.) (225)	送りスペース 200×100×91	6+0	PTG20K06	287,600	PTB20K06	259,000	900	500	160	②
		8+0	PTG20K08	305,900	PTB20K08	277,600	1000	500	160	②
		10+0	PTG20K10	336,800	PTB20K10	296,000	1100	500	160	②
		14+0	PTG20K14	385,700	PTB20K14	342,400	1300	500	160	②
		18+0	PTG20K18	434,400	PTB20K18	381,500	1400	500	160	②
(注1) 250	送りスペース 200×100×91	6+0	PTG25K06	297,500	PTB25K06	272,800	900	500	160	②
		8+0	PTG25K08	317,100	PTB25K08	292,400	1000	500	160	②
		10+0	PTG25K10	347,200	PTB25K10	309,400	1100	500	160	②
		14+0	PTG25K14	396,800	PTB25K14	357,600	1300	500	160	②
		18+0	PTG25K18	445,100	PTB25K18	396,800	1400	500	160	②
400 (300)	送りスペース 200×100×131	10+0	PTG40K10	493,700	PTB40K10	467,600	1400	600	200	●
		14+0	PTG40K14	542,500	PTB40K14	515,600	1600	600	200	●
		18+0	PTG40K18A	581,900	PTB40K18A	558,800	1800	600	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1) 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃
3P3E 400AF 300A 400A	GB-403EA	341×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃
3P3E 400AF 300A 400A	B-403EA	341×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA