標準分電盤

下部スペース付動力分電盤（分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器）

PTG-K-K3
PTB-K-K3

保護等級　IP2XD


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器（3P30A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）



PTGタイプ（主幹:漏電遮断器）



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相　主幹：漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース（300mm）付

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	キャビネット寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG05K06K3	161,900	PTB05K06K3	149,700	1000	500	120	②
		8+0	PTG05K08K3	180,300	PTB05K08K3	168,100	1100	500	120	②
		10+0	PTG05K10K3	200,700	PTB05K10K3	186,900	1200	500	120	②
		14+0	PTG05K14K3	234,600	PTB05K14K3	219,600	1300	500	120	②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG10K06K3	186,200	PTB10K06K3	169,900	1100	500	120	②
		8+0	PTG10K08K3	205,700	PTB10K08K3	188,100	1200	500	120	②
		10+0	PTG10K10K3	225,000	PTB10K10K3	205,900	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	14+0	PTG10K14K3	255,900	PTB10K14K3	236,800	1400	500	160	②
		16+0	PTG10K16K3	275,400	PTB10K16K3	255,100	1500	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 300×330×85	6+0	PTG15K06K3	198,400	PTB15K06K3	181,900	1100	500	120	②
		8+0	PTG15K08K3	217,500	PTB15K08K3	200,300	1200	500	120	②
		10+0	PTG15K10K3	237,100	PTB15K10K3	217,600	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 300×330×125	14+0	PTG15K14K3	267,900	PTB15K14K3	248,700	1400	500	160	②
		16+0	PTG15K16K3	287,500	PTB15K16K3	267,100	1500	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	6+0	PTG20K06K3	316,000	PTB20K06K3	280,900	1200	500	160	②
		8+0	PTG20K08K3	333,400	PTB20K08K3	299,600	1300	500	160	②
		10+0	PTG20K10K3	351,900	PTB20K10K3	317,800	1400	500	160	②
		14+0	PTG20K14K3	393,800	PTB20K14K3	364,400	1600	500	160	●
		18+0	PTG20K18K3	438,500	PTB20K18K3	403,500	1700	500	160	●
（注1） 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 300×330×125	6+0	PTG25K06K3	326,200	PTB25K06K3	293,800	1200	500	160	②
		8+0	PTG25K08K3	343,200	PTB25K08K3	313,200	1300	500	160	②
		10+0	PTG25K10K3	362,800	PTB25K10K3	331,500	1400	500	160	②
		14+0	PTG25K14K3	404,600	PTB25K14K3	378,400	1600	500	160	●
		18+0	PTG25K18K3	451,600	PTB25K18K3	419,000	1700	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。
（注1）盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流（高速形）

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。