下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PTG-K-K4
PTB-K-K4

保護等級　IP2XD


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



PTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相　主幹：漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG05K042K4	154,400	PTB05K042K4	143,100	1100	500	120	②
		8+0	PTG05K08K4	187,400	PTB05K08K4	175,900	1200	500	120	②
		10+0	PTG05K10K4	207,800	PTB05K10K4	194,600	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 400×330×125	12+2	PTG05K122K4	227,100	PTB05K122K4	213,100	1400	500	160	②
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG10K042K4	179,100	PTB10K042K4	164,000	1200	500	120	②
		8+0	PTG10K08K4	212,900	PTB10K08K4	196,900	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 400×330×125	10+0	PTG10K10K4	232,200	PTB10K10K4	214,600	1400	500	160	②
		12+2	PTG10K122K4	248,700	PTB10K122K4	230,900	1500	500	160	●
		16+0	PTG10K16K4	282,600	PTB10K16K4	263,800	1600	500	160	●
150	送りスペース 160×90×67 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG15K042K4	191,000	PTB15K042K4	175,700	1200	500	120	②
		8+0	PTG15K08K4	225,300	PTB15K08K4	209,000	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 400×330×125	10+0	PTG15K10K4	244,300	PTB15K10K4	226,300	1400	500	160	②
		12+2	PTG15K122K4	260,700	PTB15K122K4	242,600	1500	500	160	●
		16+0	PTG15K16K4	294,700	PTB15K16K4	275,900	1600	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	4+2	PTG20K042K4	309,600	PTB20K042K4	274,600	1300	500	160	②
		8+0	PTG20K08K4	341,500	PTB20K08K4	307,400	1400	500	160	②
		10+0	PTG20K10K4	360,100	PTB20K10K4	325,700	1500	500	160	●
		12+2	PTG20K122K4	387,800	PTB20K122K4	357,600	1700	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 400×330×125	4+2	PTG25K042K4	318,700	PTB25K042K4	288,400	1300	500	160	②
		8+0	PTG25K08K4	351,200	PTB25K08K4	321,000	1400	500	160	②
		10+0	PTG25K10K4	370,700	PTB25K10K4	339,300	1500	500	160	●
		12+2	PTG25K122K4	399,300	PTB25K122K4	372,100	1700	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。