下部スペース付動力分電盤(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

PTG-K-K6
PTB-K-K6

保護等級　IP2XD


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



PTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相　主幹：漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　下部スペース(600mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×67 下部スペース 600×330×85	6+0	PTG05K06K6	187,200	PTB05K06K6	178,200	1300	500	120	②
	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	8+0	PTG05K08K6	204,000	PTB05K08K6	194,600	1400	500	160	②
		10+0	PTG05K10K6	224,600	PTB05K10K6	213,400	1500	500	160	●
		14+0	PTG05K14K6	264,400	PTB05K14K6	249,100	1600	500	160	●
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG10K06K6	216,300	PTB10K06K6	199,100	1400	500	160	②
		8+0	PTG10K08K6	233,100	PTB10K08K6	215,100	1500	500	160	●
		10+0	PTG10K10K6	252,900	PTB10K10K6	232,900	1600	500	160	●
		14+0	PTG10K14K6	287,400	PTB10K14K6	267,100	1700	500	160	●
		16+0	PTG10K16K6	304,100	PTB10K16K6	283,500	1800	500	160	●
150	送りスペース 160×90×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG15K06K6	228,500	PTB15K06K6	211,300	1400	500	160	②
		8+0	PTG15K08K6	245,300	PTB15K08K6	227,400	1500	500	160	●
		10+0	PTG15K10K6	265,000	PTB15K10K6	245,000	1600	500	160	●
		14+0	PTG15K14K6	299,300	PTB15K14K6	279,400	1700	500	160	●
		16+0	PTG15K16K6	316,200	PTB15K16K6	295,400	1800	500	160	●
200 (175、225)	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG20K06K6	358,400	PTB20K06K6	315,300	1500	500	160	●
		8+0	PTG20K08K6	374,700	PTB20K08K6	331,500	1600	500	160	●
		10+0	PTG20K10K6	393,200	PTB20K10K6	350,300	1700	500	160	●
(注1) 250	送りスペース 200×100×91 下部スペース 600×330×125	6+0	PTG25K06K6	363,500	PTB25K06K6	324,300	1500	500	160	●
		8+0	PTG25K08K6	379,000	PTB25K08K6	341,600	1600	500	160	●
		10+0	PTG25K10K6	398,400	PTB25K10K6	359,000	1700	500	160	●

■下部スペースのフカサは木板基板からドアまでの有効寸法です。
■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■下部スペースは木板2枚分割となります。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。
(注1)盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 175~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。