電灯動力混合分電盤(タテ形)

(分岐：(電灯)パールテクトブレーカ
分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

JVTG-T-PG
JVTB-T-PB

保護等級　IP2XD

分岐：電灯回路
パールテクトブレーカ
(2P20A)




分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



JVTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■JVTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3　動力/3相　主幹：漏電遮断器・配線用遮断器(電灯回路：単3中性線欠相保護付)　送りスペース付(電灯のみ)

電灯回路 主幹(A)	電灯回路 分岐回路数+予備回路数	電灯回路 分岐内容 2P1E	電灯回路 分岐内容 2P2E	動力回路 主幹(A)	動力回路 分岐回路数+予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
経済形EC 100(75、125)	12+0	10	2	経済形EC 100(75、125)	6+0	JVTG10T12PG106	285,900	JVTB10T12PB106	276,300	1200	500	160	●
					8+0	JVTG10T12PG108	296,000	JVTB10T12PB108	286,600	1300	500	160	●
	24+0	20	4		6+0	JVTG10T24PG106	334,400	JVTB10T24PB106	325,000				●
					8+0	JVTG10T24PG108	344,700	JVTB10T24PB108	335,100	1400	500	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

(分岐：(電灯)ミニ・イコールブレーカ
分岐：(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器)

JVTG-A-PG
JVTB-A-PB

保護等級　IP2XD

分岐：電灯回路
ミニ・イコール
ブレーカ
(2P1E20A)




分岐：動力回路
分電盤協約形
サイズ
配線用遮断器
(3P30A)



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースねじ	M8×12(緑頭)



JVTGタイプ(主幹:漏電遮断器)



■JVTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3　動力/3相　主幹：漏電遮断器・配線用遮断器(電灯回路：単3中性線欠相保護付)　送りスペース付(電灯のみ)

電灯回路 主幹(A)	電灯回路 分岐回路数+予備回路数	動力回路 主幹(A)	動力回路 分岐回路数+予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
経済形EC 100(75、125)	18+0	経済形EC 100(75、125)	6+0	JVTG10A18PG106C	353,700	JVTB10A18PB106C	349,100	1300	500	160	●
			8+0	JVTG10A18PG108	369,000	JVTB10A18PB108	359,700	1400	500	160	●
	24+0		6+0	JVTG10A24PG106	380,600	JVTB10A24PB106	371,000				●
			8+0	JVTG10A24PG108C	385,400	JVTB10A24PB108C	381,500	1500	500	160	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色(マンセル5Y7/1)もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様		型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123•1EC	130×75×80
動力	3P3E 125AF 75A 100A 125A	GB-123EC	130×75×80

主幹組込配線用遮断器

仕様		型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123•1EC	130×75×80
動力	3P3E 125AF 75A 100A 125A	B-123EC	130×75×80

漏電遮断器の感度電流(高速形)

75A 100A 125A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。