テナント用電灯分電盤（分岐：パールテクトブレーカ）

LWTG-T / LWTB-T

保護等級　IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ（2P20A）




キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）

WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



LWTGタイプ（主幹:漏電遮断器）



■LWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　WHMスペース付×1

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	12+0	LWTG05T12	124,000	LWTB05T12	113,700	10	2	1000	400	200	●
		24+0	LWTG05T24	157,500	LWTB05T24	151,800	20	4	1200	400	200	●
		36+0	LWTG05T36	189,300	LWTB05T36	180,300	30	6				●
経済形 EC 100 (75、125)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	12+0	LWTG10T12	159,400	LWTB10T12	138,200	10	2	1100	500	200	●
		24+0	LWTG10T24	191,000	LWTB10T24	169,000	20	4	1200	500	200	●
		36+0	LWTG10T36	221,500	LWTB10T36	201,200	30	6	1400	500	200	●
200	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×91	24+0	LWTG20T24	281,800	LWTB20T24	239,700	20	4	1300	500	200	●
		36+0	LWTG20T36	314,000	LWTB20T36	271,900	30	6	1500	500	200	●
		48+0	LWTG20T48	347,100	LWTB20T48	305,300	42	6	1600	500	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。

LW2TG-T / LW2TB-T

保護等級　IP2XD

分岐：パールテクトブレーカ（2P20A）




キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）

WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



LW2TGタイプ（主幹:漏電遮断器）



■LW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　WHMスペース付×2

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法（mm） タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
経済形 EC 100 (75、125)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×91	12+0	LW2TG10T12	177,200	LW2TB10T12	156,200	10	2	1100	500	200	●
		24+0	LW2TG10T24	209,000	LW2TB10T24	186,900	20	4	1200	500	200	●
		36+0	LW2TG10T36	241,000	LW2TB10T36	219,100	30	6	1400	500	200	●
200	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×91	24+0	LW2TG20T24	299,700	LW2TB20T24	257,600	20	4	1300	500	200	●
		36+0	LW2TG20T36	331,600	LW2TB20T36	289,700	30	6	1500	500	200	●
		48+0	LW2TG20T48	364,700	LW2TB20T48	322,900	42	6	1600	500	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P2E 50AF 50A	GBU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123•1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223•1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法（mm）
3P2E 50AF 50A	BU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123•1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223•1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流（高速形）

～60A	30mA
75～200A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。