テナント用電灯分電盤（分岐：ミニ・イコールブレーカ）

LWTG-A / LWTB-A

保護等級　IP2XD


分岐：ミニ・イコールブレーカ（2P1E20A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。	



LWTGタイプ（主幹：漏電遮断器）



■LWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　WHMスペース付×1

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	10+0	LWTG05A10A	164,100	LWTB05A10A	150,400	1000	500	200	●
		16+2	LWTG05A162A	193,400	LWTB05A162A	179,600	1100	500	200	●
		24+0	LWTG05A24A	215,100	LWTB05A24A	201,200	1200	500	200	●
経済形 EC 100 (75、125)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	16+2	LWTG10A162C	248,500	LWTB10A162C	230,600	1200	500	200	●
		24+0	LWTG10A24C	275,400	LWTB10A24C	257,500	1300	500	200	●
		30+0	LWTG10A30C	293,800	LWTB10A30C	275,400	1400	500	200	●
200	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×91	24+0	LWTG20A24A	362,600	LWTB20A24A	319,600	1400	500	200	●
		26+4	LWTG20A264A	367,100	LWTB20A264A	324,300	1500	500	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。

LW2TG-A / LW2TB-A

保護等級　IP2XD


分岐：ミニ・イコールブレーカ（2P1E20A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。	



LW2TGタイプ（主幹：漏電遮断器）



■LW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3　主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　WHMスペース付×2

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
経済形 EC 100 (75、125)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×91	16+2	LW2TG10A162C	266,900	LW2TB10A162C	248,700	1200	500	200	●
		24+0	LW2TG10A24C	294,000	LW2TB10A24C	275,900	1300	500	200	●
		30+0	LW2TG10A30C	316,800	LW2TB10A30C	298,400	1400	500	200	●
200	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×91	24+0	LW2TG20A24A	380,400	LW2TB20A24A	342,500	1400	500	200	●
		30+0	LW2TG20A30A	403,100	LW2TB20A30A	365,000	1500	500	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	GBU-123•1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223•1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53•1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63•1KC	〃
3P2E 125AF 75A 100A 125A	BU-123•1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223•1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流（高速形）

～60A	30mA
75～200A	100/200/500mA