テナント用動力分電盤（分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器）

PWTG-K
PWTB-K

保護等級　IP2XD


分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器（3P30A）



キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	平面ハンドル
塗装色	標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
アースねじ	M8×12（緑頭）
WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。	



PWTGタイプ（主幹:漏電遮断器）



■PWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相　主幹：漏電遮断器・配線用遮断器　送りスペース付　WHMスペース付×1

主幹（A）	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ（mm）	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：漏電遮断器 標準価格（円）	主幹：配線用遮断器 ご注文品番（型式）	主幹：配線用遮断器 標準価格（円）	キャビネット寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	6+0	PWTG05K06A	180,300	PWTB05K06A	166,800	1100	500	200	●
		8+0	PWTG05K08A	198,700	PWTB05K08A	184,900	1200	500	200	●
経済形 EC 100 (75、125)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×91	6+0	PWTG10K06C	206,500	PWTB10K06C	187,900	1200	500	200	●
		8+0	PWTG10K08C	225,000	PWTB10K08C	206,900	1300	500	200	●
		10+0	PWTG10K10C	247,100	PWTB10K10C	229,000	1400	500	200	●
200	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×91	8+0	PWTG20K08B	341,800	PWTB20K08B	304,100	1400	500	200	●
		10+0	PWTG20K10B	357,800	PWTB20K10B	320,100	1500	500	200	●

■上記以外の仕様については別途お問い合わせください。
■屋内用の埋込形・屋外用については別途お問い合わせください。
■WHMが120Aを超える場合は別途お問い合わせください。
■塗装色はベージュ色（マンセル5Y7/1）もご用意できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A～125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A～125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流（高速形）

～60A	30mA
75～200A	100/200/500mA

この価格には消費税は含まれておりません。