

漏電火災警報器 仕様・価格表 (受信機本体のみの価格です。下記変流器と組み合わせてご使用ください。)

種別	漏電火災警報器 受信機			漏電火災警報器 受信機 集合型		
型式	貫通形変流器対応 EF-5	分割形変流器対応 EF-5N	防水分割形変流器対応 EF-5M	貫通形変流器対応 EF-5W	分割形変流器対応 EF-5WN	防水分割形変流器対応 EF-5WM
外観						
種類	露出形					
警戒電路数	1回路			2回路		
電源電圧	AC100VまたはAC200V 50/60Hz					
公称作動電流値	100/200/400/800/1000mA（スイッチによる切替）					
作動電流値	公称作動電流値の42%～100%（当社変流器を接続）					
動作時間	1.0秒以内					
音響装置と音圧	内蔵電子ブザー 70dB以上					
ブザー停止機能	あり					
復帰方式	手動復帰 / 自動復帰（切替）			自動復帰（漏電表示灯の復帰は手動）		
作動入力電圧	52mV	50mV	74mV	52mV	50mV	74mV
組み合わせる変流器	貫通形	屋内用分割形	屋外兼用分割形	貫通形	屋内用分割形	屋外兼用分割形
消費電力	常時 約1.0VA 動作時 約2.5VA					
外部接点	無電圧 1a AC250V 1.5A					
製品質量	約200g					
外形寸法	137 × 100 × 38.5mm（タテ×ヨコ×フカサ）					
外観色	白（マンセル8GY9.7/0.2 プラスチック製）					
警報ランプ	LED(赤)					
届出番号	E040805A	E040703A	E040903A	E040806A	E040704A	E040904A
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号または届出番号	貫通形	屋内分割形	屋外兼用分割形	貫通形	屋内分割形	屋外兼用分割形
	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	N-30A 100A N-45A 200A N-65A 400A	M-36 150A	B-30 100A B-40 200A S-20 50A S-30 100A S-55 400A S-68 600A	N-30A 100A N-45A 200A N-65A 400A	M-36 150A
	Z040201A Z040207A Z040203A Z040204A Z040205A Z040206A	Z040901A Z040902A Z040903A	Z041001A	Z040201A Z040207A Z040203A Z040204A Z040205A Z040206A	Z040901A Z040902A Z040903A	Z041001A
ご注文品番	EF500	EF5N00	EF5M00	EF5W00	EF5WN00	EF5WM00
納期区分	◎	◎	◎	◎	◎	◎
標準価格(円)	14,700	14,700	14,700	29,300	29,300	29,300

■電源ヒューズ:ガラス管ヒューズMF-51(φ5・長さ20mm)1A 250V

漏電火災警報器用変流器価格表

変流器型式(注)	屋外兼用貫通形		屋内用貫通形				屋内用分割形			屋外兼用分割形
	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68	N-30A	N-45A	N-65A	M-36
	100A	200A	50A	100A	400A	600A	100A	200A	400A	150A
ご注文品番	CTB30EF	CTB40EF	CTS2050EF	CTS30100EF	CTS55EF	CTS68EF	CTN30AEF	CTN45AEF	CTN65AEF	CTM36EF
納期区分	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
標準価格(円)	14,000	19,100	7,900	14,000	25,000	45,400	30,100	68,100	77,100	68,500

(注) 電流は消防庁に申請した最大電流値です。電線の貫通可否は事前に確認してください。(J-11ページ参照)

漏電リレー用の変流器とはご注文品番が異なります。

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ③・⑤・●(受注品)(詳細はJ-1ページ)