


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-18	配線用遮断器	3P 30AF/30AT	B-33KC	デンパル	18
2	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA	GB-253EA	デンパル	1

型式名	扉	スチール t2.3	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
									屋内壁掛形	露出	品名		
PTG25K18K3	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	PTG25K18K3	[ 1 / 2 ]	
	中板								2015/2/1	1/10			
	日東	B16-517C.							<b>デンパル工業株式会社</b>				

3φ3W 200V

ELB  
3P 250AF/250AT  
100/200/500mA



注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。

接続する負荷容量にご注意願います。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。

2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。

3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

※トッピングナーモータをご使用の場合は始動時にブレーカ、サーマルリレーが動作する場合があります。  
選定機器にて問題がないかモーターメーカーにご確認をお願いいたします。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		殿	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1							
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	伊達			
	外函		塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	伊達			
	中板							PTG25K18K3 [2/2]			

伊達工業株式会社