









御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

①回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	24	5	1	2	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG310302IB2G4
GB-52EC	BC-2NA	GBU-103-1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									テンパール工業株式会社					(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)	