










御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

③②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

③③回路: 電気温水器用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 100A GBU-103-1HKC	一次送り回路 P E A	分岐 開閉器数				増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	配線用遮断器 2P2E 40A (200V) (温水器用)								
-	-	-	26	5	1	1	-	-	-	 <b>テンパール工業株式会社</b>	住宅用分電盤 <b>MAG310322IA4</b> (電気温水器・IHクッキングヒーター用)			