御納入先	様













配線孔寸法図(////部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹）ELB 3P 100AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

㉞回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

ⓑ回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)
漏電遮断器	配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
2P2E	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
(200V) 40A GB-52EC	(200V) 40A B-52NA	100A GBU-103・IHKC	−	28 BC-1NA	5 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	2	−

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG310342IB4G4 (電気温水器・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)		

17-8-A

1	HV-404	MAG310342IB4G4