










御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

- ③④回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ③⑧太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
2P2E (200V)	3P3E	P	E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力				
20A	100A	-		28	5	1	1	3	-				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							
BC-2NA	6BU-103HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS															
																		名称	住宅用分電盤			
																		品番	MAG310343IT2B2			
																		品番	(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート)			