











御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③④回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
③⑨太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	スペース (175×75)	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図		
40 (200V) B-52NA	100A GBU-103HKC	-			28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	3	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	
															品番	MAG310343IT2B4				
															品番	(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, 電気温水器)				