











御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑦回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

⑩太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器				形式	材質				
(175x75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	2P2E 30A		60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
-	50 A	-	4	1	1	1	1	2		マンセル 8GY9,7/0,2						
	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS								