







御納入先





様



ノックアウト



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属
⑰回路: エコキュート用配線用遮断器
⑱回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) (IH+用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)					形式	露出・半埋込兼用形					承認	1/8 (A3基準)	図番
-	60A 6BU-63-IHEC	-	13	3	1	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	⑰	⑱	⑳	㉑	テンパール工業株式会社		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)
											色彩	マンセル 8GY9,7/0,2							