御納入先		様





配線孔寸法図(////部開口)











端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8



主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

㉒回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉖太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース(木板)
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	
2P2E	2P2E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A		(175x75)
(200V) 20A	(200V) 40A	60A	−	16	5	(200V)(IH用) 1	1	3	−
BC-2NA	GB-52NA	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS		

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG36223IT2B2E4 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)		

17-8-A

1	HV-416	MAG36223IT2B2E4