









御納入先  
様



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 22-8付属  
②⑤回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)  
②⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 75A 6BU-73-IH KC	一次送回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A 2P2E 30A 2P2E 30A (200V) (IH用)				増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	名称 住宅用分電盤 MAG37252IA3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	面 担当
-----------------------------------	--	----------------	---	--	--	--	------------------	------------------------------------	-----------------------	---	--	--	---------