











御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

Ⓐ回路: エコキュート用配線用遮断器
ⓐ回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器	1H用閉閉器	分岐閉閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流		形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図	
(175×75)	3P2E 75A GBU-73-1HKC	2P2E 20A BC-2NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	2P2E 30A (200V) (1H用) BC-2NA	2	(175×75)	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	
-	75A	20A	24	5	1	-	-	100A	マンセル	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		MAG373021C2	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)

テンパール工業株式会社