







配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φ1線-1相遮断器	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番		
30A	75A	-	32	5	1				マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		品名 住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							品番 MAG37382IB3		
													品番 住宅用分電盤 MAG37382IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	