










御納入先  
様



配線孔寸法図(斜線部開口)



端子台: 最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑱回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑳太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

㉑回路: エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1用開閉器	リミッター 安全ブレーカ スペース (200V)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
2P2E (200V)	20A 有	40A GBU-53HEC	-	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
BC-2NA				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS				テンパール工業株式会社	MALG34183IT2B2		