










御納入先 _____ 様




配線孔寸法図(//部開口)



4-φ4.5取付穴
速結式アース中継端子 10P, M5×2



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

Ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		リミッター	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	図番		
20A	40A	有	50A	-	14	3	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	検査	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GB-52NA		GBU-53:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						検図	品番	MALG35182IB2E4	
													設計		(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	
													製図			

テンパール工業株式会社