











御納入先

様



配線寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 2P2E (200V)		3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)		
20A	40A	有	60A	-	8	1	1	2	-
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格	キャビネット仕様		日付
定格電流	形式	材質	承認 検図 設計 製図
60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力
	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社

名称	面	担当
図番		
品名	住宅用分電盤	
品番	MALG36102IB2E4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	