



- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。
- ⑰太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ⑱回路：電気温水器用配線用遮断器

| 温水器用開閉器 | リミッター スペース (木板) | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|---------------|-----------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|---|----|
| 配線用遮断器 | 2P2E (200V) | 3P3E | P E A | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用) | 単3分岐ブレーカ 2P2E 20A | 太陽光側遮断器 2P2E 30A | 増回路 スペース | 定格電流 | 形式 露出・半埋込兼用形 | 承認 承認 | 住宅用分電盤 | | |
| 40A B-52NA | 有 | 60A GBU-63HEC | - | 10 BC-1NA | 3 BC-2NA | 1 BC-2NA | 1 BC-3-1NSA | 1 BU-52NS | 有 | 60A | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 羽生 吉 長力 | MALG361411T2B4NP | | |
| | | | | | | | | | | | | MALG361411T2B4NP | | | |