










御納入先 _____ 様



.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：電気温水器用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		温水器用開閉器		リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
漏電遮断器	配線用遮断器	2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P	E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検査	設計	製図	図番	品名	品番
GB-52EC	B-52NA	40A	40A	有	60A	-	-	14	3	1	2	-	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製図		住宅用分電盤	MALG36182IB4G4 (電気温水器・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)