










御納入先 様



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース							
2P2E (200V)	30A 有	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	2	60A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	図番	住宅用分電盤	品番	MALG36262IB3
BC-2NA	GBU-63:1HCC	60A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 近藤 羽生 吉 長力	製図	品番			